

REMEHA QUINTA PRO – Kit cascade

Les chaudières seront raccordées en cascade à l'aide d'un kit complet fourni par le fabricant comprenant au minimum :

- un collecteur hydraulique départ/retour avec raccords à bride ;
- un collecteur gaz avec raccords à bride ;
- une bouteille casse-pression ;
- la tuyauterie de liaison chaudière/collecteurs ;
- un circulateur par chaudière ;
- une vanne d'arrêt sur le départ de chaque chaudière ;
- une vanne d'arrêt « multi-fonction » (soupape de sécurité, clapet anti-retour, robinet de remplissage et de vidange, point de raccordement pour vase d'expansion) sur le retour de chaque chaudière ;
- une vanne d'arrêt gaz à bride pour le collecteur gaz ;
- les éléments d'isolation pour collecteur, tuyauterie de liaison et bouteille casse-pression.

Les collecteurs sont soudés sur un châssis reposant sur le sol et fixé au mur ou au châssis indépendant.

La bouteille casse-pression dispose de raccordement à bride et peut se situer au choix à droite ou à gauche des collecteurs de la cascade. L'autre côté de ces collecteurs sera alors obturé par des brides borgnes.

Nombre de chaudières composant la cascade : **X**

Disposition des chaudières :

- **en ligne contre un mur**
- **en ligne sur un châssis indépendant**
- **dos à dos sur un châssis adapté**